

## ETHYLBENZENE, STYRENE 2019

### Origine

L'éthylbenzène et le styrène sont deux composés aromatiques. L'éthylbenzène est présent dans les essences de reformage aux côtés des [xylènes](#) (voir le chapitre « [benzène, toluène, xylènes](#) ») mais son extraction n'est pas toujours rentable. On préfère, en général, le synthétiser à partir du [benzène](#) et de l'[éthylène](#), cette synthèse représentant 99 % de la production. Son débouché, à 98 %, est le styrène, qui n'existe pas à l'état naturel.

### Fabrication industrielle

#### Synthèse de l'éthylbenzène :

La synthèse a lieu par alkylation du benzène par l'éthylène :

Cette réaction exothermique ( $\Delta_r H^\circ = -113,3$  kJ/mol à 25°C) nécessite une catalyse par un acide de Lewis. Les procédés les plus anciens utilisent le [trichlorure d'aluminium](#)  $AlCl_3$ , la réaction ayant lieu en phase liquide, à 180°C, sous une pression de 9 bar. Le taux de conversion est de l'ordre de 40 à 45 %, l'éthylène et le benzène sont recyclés après séparation et les dérivés polyalkylés (diéthylbenzène (15 %)...) subissent une reconversion (par transalkylation avec le benzène).

Des procédés plus récents (Mobil Badger...) utilisent des zéolithes pour catalyser la réaction en phase gazeuse. La réaction a lieu entre 400 et 450°C sous 20 à 30 bar. Le catalyseur doit être régénéré toutes les 6 à 8 semaines, en brûlant le coke formé. Pour cette raison, deux réacteurs fonctionnent en parallèle. Alternativement l'un produit de l'éthylbenzène pendant que dans l'autre le catalyseur est régénéré, cette opération durant 36 h. En 2012, environ 1/3 des unités de production utilisent ce procédé.

#### Synthèse du styrène :

Près de 80 % de la production de styrène provient de la déshydrogénation de l'éthylbenzène :

Cette réaction endothermique ( $\Delta_r H^\circ = 123,5$  kJ/mol à 625°C) est accompagnée de diverses réactions parasites (formation de [benzène](#), toluène, pyrènes, phénylacétylène...). La déshydrogénation étant favorisée par des températures élevées et des faibles pressions, on travaille vers 650°C en présence de vapeur d'eau pour abaisser les pressions partielles. L'éthylbenzène est préchauffé vers 500°C, puis mélangé à de la vapeur d'eau à 700 ou 750°C dans un rapport de 1 pour 1,2 à 2,2. Le mélange obtenu est dirigé sur le premier lit catalytique : la plupart des procédés utilisent des catalyseurs à base d'oxyde de fer III, avec des teneurs de 10 % en  $K_2O$ . Après réchauffage, le mélange est dirigé vers un second lit catalytique : on obtient alors 60 à 70 % en masse de styrène que l'on sépare, puis purifie à 99,7 % et auquel on ajoute des inhibiteurs de polymérisation (dérivés nitrés ou nitrosés du [phénol](#)) pour le stockage (tertiobutylcatéchol à 10

ppm). Les principales impuretés sont l'éthylbenzène (0,05 %) et le méthylstyrène (0,04 %). La consommation est, par tonne de styrène, de 0,79 t de benzène et 0,29 t d'éthylène.

Le styrène peut aussi être obtenu par coproduction lors de la synthèse de l'[oxyde de propylène](#). Celle-ci est effectuée à partir du [propylène](#) et de l'hydroperoxyde de 1-phényléthyle et amène à la formation d'alcool alpha-méthylbenzylique qui, par déshydratation, donne du styrène.

L'hydroperoxyde de 1-phényléthyle étant lui-même formé, par oxydation de l'éthylbenzène.

[LyondellBasell](#), [Repsol](#) et [Shell](#) produisent ainsi du styrène. En 2013, ce mode de fabrication représente 20,4 % des capacités mondiales de production.

Capacités de production, en 2013, selon les deux modes de fabrication.

	en milliers de t/an de capacités de production		Total
	À partir de l'éthylbenzène	À partir de l'oxyde de propylène	
Amérique du Nord	4 697	1 270	5 967
Amérique du Sud	540	0	540
Europe	3 355	2 100	5 455
Moyen Orient et Afrique	2 975	0	2 975
Asie du Nord-Est	13 008	2 145	15 153
Asie du Sud-Est	1 400	1 150	2 550
Total	25 975	6 665	32 640

*Source : Argus*

En 2018, les capacités de production mondiales sont de 36,7 millions de t/an dont 9,9 millions de t/an en Chine.

## Productions

### Éthylbenzène :

La production mondiale est, en 2018, de 32,1 millions de t dont 3,772 millions de t, en 2019, dans l'Union européenne et 1,704 million de t aux Pays Bas.

Commerce international : en 2019.

Principaux pays exportateurs sur un total mondial de 482 495 t, en 2018.

en tonnes			
Belgique	206 647	Allemagne	30 635
République tchèque	151 668	Pays Bas	9 933
Royaume Uni	117 849	France	9 513
État-Unis	91 416	Japon	8 734

*Source : ITC*

Les exportations belges sont destinées à 99,8 % aux Pays Bas.

Principaux pays importateurs sur un total mondial de 818 395 t, en 2018.

en tonnes			
Pays Bas	399 871	Italie	16 233
Pologne	147 797	Belgique	10 380
France	25 339	Brésil	5 001

Chine 23 788 République tchèque 4 128

Source : ITC

Les importations des Pays Bas proviennent à 59 % de Belgique, 25 % du Royaume Uni, 8 % d'Allemagne.

Les principaux producteurs, en 2017, sont [Ineos Styrolution](#) avec 7,1 % de part de marché, [Shell](#) avec 6,7 %, [Sinopec](#) avec 6,2 %.

**Styrène** : productions, en 2018. Monde : 31 millions de t, Union européenne, en 2019 : 4,496 millions de t.



en milliers de t

Chine	7 680	Pays Bas	2 152
États-Unis	4 210	Taipei chinois	2 111
Corée du Sud	3 117	Japon	2 008

Source : APIC et Eurostat

En 2014, la production de l'Allemagne était de 709 447 t.

En 2018, les capacités mondiales de production sont de 36,7 millions de t/an. Les capacités de production de l'Amérique du Nord sont de 5,925 millions de t/an, celles de l'Europe de 6,2 millions de t/an, celles de la Chine de 9,9 millions de t/an, celles de la Corée du Sud de 3 millions de t/an, celles de Taipei chinois de 2,030 millions de t/an, celles du Japon de 1,949 million de t/an, celles de Singapour de 1,570 million de t/an.

Commerce international : en 2019.

Principaux pays exportateurs sur un total mondial de 9,313 millions de t, en 2018.

en milliers de t			
États-Unis	2 444	Japon	619
Pays Bas	1 500	Canada	562
Arabie Saoudite, en 2018	1 073	Taipei chinois	409
Corée du Sud	670	Belgique	385
Singapour	645	Espagne	261

Source : ITC

Les exportations des États-Unis sont destinées à 29 % au Mexique, 13 % aux Pays Bas, 12 % à la Corée du Sud.

Principaux pays importateurs sur un total mondial de 9,615 millions de t.

en milliers de t			
Chine	3 243	Corée du Sud	489
Inde, en 2018	833	Allemagne	366
Mexique, en 2018	768	France	315
Belgique	740	Turquie	314
États-Unis	561	Taipei chinois	298

Source : ITC

Les importations chinoises proviennent à 32 % d'Arabie Saoudite, 15 % du Japon, 12 % de Taipei chinois, 11 % du Koweït.

**Principaux producteurs de styrène** : en 2018.

en milliers de t/an de capacités de production			
<a href="#">Sinopec</a>	2 300	<a href="#">Formosa Plastics Group</a>	1 320
<a href="#">Ineos Styrolution</a>	2 180	<a href="#">PetroChina</a>	1 290
<a href="#">LyondellBasell</a>	2 170	<a href="#">Sabic</a>	1 150
<a href="#">Total</a>	1 910	<a href="#">Americas Styrenics</a>	1 020
<a href="#">Shell</a>	1 750	New Solar Group (China)	1 020

Sources : HDIN Research et rapports des sociétés

- Les unités de production de [Ineos Styrolution](#) sont situées aux États-Unis, au Texas, à Bayport (Pasadena) avec 779 000 t/an de styrène et 870 000 t/an d'éthylbenzène et Texas City avec 450 000 t/an de styrène, en Belgique, à Anvers avec 500 000 t/an de styrène et au Canada, dans l'Ontario, à Sarnia avec 455 000 t/an de styrène.

- Les capacités de production de [LyondellBasell](#) sont situées sur 3 sites dans des joints venture. Avec [Mubadala Investment](#) (Abu Dhabi) et [BASF](#) à Channelview, au Texas, États-Unis, avec 740 000 t/an en propre, [Covestro](#) (ex-[Bayer](#)) 50/50 à Maasvlakte, près de Rotterdam, aux Pays-Bas avec 340 000 t/an en propre et avec 27 % d'une joint venture avec [ZRCC](#) (Sinopec) à Ningbo, en Chine avec 350 000 t/an en propre. Une nouvelle unité de production, prévue pour 2022, est en construction à Ningbo dans le cadre d'une joint venture 50/50 avec Sinopec avec une capacité de production de 300 000 t/an d'oxyde de propylène et 600 000 t/an de styrène.  
LyondellBasell présente la particularité de coproduire du styrène avec l'oxyde de propylène.
- [Total](#) produit du styrène, en France, à Gonfreville (76), avec 680 000 t/an, en Corée du Sud à Daesan, en association 50/50 avec Hanwha avec 503 000 t/an en propre, aux États-Unis, à Carville, en Louisiane, en joint venture 50/50 avec [Sabic](#), avec 595 000 t/an en propre.
- [Shell](#), produit du styrène, à Scotford, dans l'Alberta, au Canada, avec 475 000 t/an, à Singapour avec 1,069 million de t/an, en joint venture 50/50 avec [BASF](#) dans Ellba, à Moerdijk, aux Pays Bas avec 815 000 t/an en propre et en joint venture 50/50 avec [CNOOC](#), à Huizhou, province de Guangdong, en Chine avec 650 000 t/an en propre.
- [Trinseo](#) (ex-Dow Chemical) produit du styrène en Europe, en Allemagne à Boehlen, avec 300 000 t/an et aux Pays Bas, à Terneuzen, avec 500 000 t/an et aux États-Unis au travers d'une joint-venture 50/50, [Americas Styrenics LLC](#), avec [Chevron Phillips Chemicals](#) qui exploite une usine à St James, en Louisiane, d'une capacité totale de 950 000 t/an de styrène.

## Situation française

En 2019.

**Production** : les capacités de Total, à Gonfreville (76) sont de 680 000 t/an de styrène.

### Exportations :

- Éthylbenzène : 9 513 t vers les Pays Bas à 99 %.
- Styrène : 245 664 t vers la Belgique à 34 %, la Chine à 24 %, la Turquie à 15 %, les Pays Bas à 8 %.

### Importations :

- Éthylbenzène : 25 339 t du Royaume Uni à 88 %, des États-Unis à 12 %.
- Styrène : 314 982 t des Pays Bas à 75 %, de Belgique à 16 %, d'Allemagne à 3 %.

## Utilisations

**Consommation d'éthylbenzène** : 32,1 millions de t, en 2019.

**Consommation de styrène** : en 2019, dans le monde, elle a été de 31 millions de t. En 2018, la consommation chinoise a été de 10,869 millions de t, en 2018, celle de la Corée du Sud de 2,534 millions de t, celle de Taipei chinois de 1,880 million de t, celle du Japon de 1,481 million de t, celle d'Inde de 885 000 t totalement importées. En 2017, la consommation des États-Unis a été de 3,3 millions de t.

## Secteurs d'utilisation de l'éthylbenzène

En 2019, il est utilisé à plus de 98 % pour produire du styrène. Moins de 2 % de la production est utilisée principalement comme solvant de peintures mais aussi dans la production diéthylbenzène, acétophénone, éthylantraquinone.

## Secteurs d'utilisation du styrène

**En produits** : en 2019, dans le monde.

<a href="#">Polystyrène cristal et choc</a>	34 %	Résines de polyesters insaturés	6 %
<a href="#">Polystyrène expansé</a>	22 %	<a href="#">Copolymères styrène-butadiène</a>	5 %
Résines <a href="#">ABS</a> et <a href="#">SAN</a>	18 %	Caoutchoucs SBR	4 %

*Source : IHS Markit*

La fabrication de polymères représente donc près de 90 % des débouchés du styrène.

- L'[ABS](#) (Acrylonitrile-Butadiène-Styrene) est un copolymère de l'acrylonitrile, du butadiène et du styrène, obtenu par greffage, en émulsion d'acrylonitrile et de styrène sur du polybutadiène.
- Le [SAN](#) (Styrene-AcryloNitrile) est le copolymère du styrène et de l'acrylonitrile, polymérisé en émulsion.
- Le [SBR](#) est un caoutchouc Styrene-Butadiène.

**En utilisation finale** : en 2016, dans le monde.

Électronique	30 %	Construction	22 %
Emballages	29 %	Transport	3 %

*Source : IHS Markit*